

# Podkładka tarasowa SMART

Do układania posadzek tarasów i balkonów z płyt kamiennych, betonowych lub ceramicznych z drenażowym odprowadzeniem wody

## SKŁADNIKI SYSTEMU:

**P12**
**PODKŁADKA TARASOWA**



**RURA**



**KRĄŻKI POZIOMUJĄCE**



3 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm

## ZASTOSOWANIE:

**Podkładki tarasowe SMART są częścią systemu umożliwiającego wykonanie posadzek tarasów i balkonów z drenażowym odprowadzeniem wody. Stanowią stabilne podparcie dla układanych płyt kamienny, betonowych lub ceramicznych grubowarstwowych, tworząc przestrzeń pomiędzy podłożem i płytką dla spływu wody opadowej. Zwykle podłożem jest izolacja przeciwwodna wykonana w zależności od wyboru z bitumicznych materiałów rolowych, membran EPDM lub PVC, czy mineralnych zapraw uszczelniających. Posadzki z zastosowaniem podkładek SMART mogą być wykonywane przez cały rok, jeśli tylko pozwalają warunki atmosferyczne. Jednocześnie charakteryzują się wysoką trwałością wynikającą z braku sztywnych materiałów wiążących, jak zaprawy na bazie cementu.**

## WŁAŚCIWOŚCI:

& **prosty montaż przez cały rok**
& **wysoka trwałość**
& **duża wytrzymałość**
& **efektywne wykorzystanie przy układaniu**
^ **bardzo stabilne podparcie płyt posadzkowych**
& **wysoka jakość wykonania**
& **odporność na warunki atmosferyczne**

## DANE TECHNICZNE:

| | |
|---|---|
| **BAZA** | **polietylen, polipropylen** |
| **WAGA** | **41g** |
| **KOLOR** | **czarny** |

## RODZAJ PODŁOŻA:

**Wszystkie podłoża posiadające odpowiednią nośność:**


## MONTAŻ:

**Podkładkę SMART układamy na podłożu na przecięciu osi łączeń płyt posadzkowych, celem podparcie płyt w narożach . Dodatkowo (w zależności od warunków technicznych producenta płyt) podpieramy płyty podkładką w skazanych miejscach, przy czym podparcie może być wykonane jedną z czterech części podkładki.**
**W przypadku konieczności regulacji płaszczyzny podparcia stosujemy krążki poziomujące. Krążki poziomujące występują w czterech grubościach: 0,5mm, 1 mm, 2mm, 3mm.**






## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:




1 płyty kamienne, betonowe lub ceramiczne grubowarstwowe gr. 20mm
2 podkładka tarasowa SMART
3 hydroizolacja
4 profil okapowy - W30
5 otwór przelewowy
6 otwór spływowy
7 podkład cementowy
8 folia PE
9 termoizolacja (wytrzymałość na ściskanie >300kPa)



# Podkładka tarasowa SMART


Do układania posadzek tarasów i balkonów z płyt kamiennych, betonowych lub ceramicznych z drenażowym odprowadzeniem wody

## PODKŁADKA TARASOWA SMART PLUS

**Podkładka tarasowa Smart Plus składa się z dwóch podkładek SMART i rury dystansowej.**
**Podkładka Smart Plus umożliwia w prosty i tani sposób układać posadzki na większą wysokość.**

**Zastosowanie podkładki SMART Plus zapewnia: -**
**prosty montaż**
**- stabilne podparcie posadzki**
**- wysoką wytrzymałość**


**Sposób wykonania podkładki SMART Plus**




**Podkładka SMART Plus**




## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA DLA PODKŁADKI SMART PLUS




| | |
|---|---|
| 1 | płyty kamienne, betonowe lub ceramiczne grubowarstwowe gr. 20mm |
| 2 | podkładka tarasowa SMART plus |
| 3 | hydroizolacja |
| 4 | profil okapowy - W30 |
| 5 | otwór przelewowy |
| 6 | otwór spływowy |
| 7 | profil maskujący |
| 8 | podkład cementowy |
| 9 | folia PE |
| 10 | termoizolacja (wytrzymałość na ściskanie >300kPa) |

maksymalne wysokości podkładek SMART Plus w zależności od spadku podłoża




renoplast Sp. z o.o.

BALKONY-TARASY24